

# EW Superfolie

Premium film for Premium ensilage!  
EW Superfolie har tre lags høj-kvalitets polyethylen.

EW Superfolie kombinerer de bedste egenskaber for gastæthed og forbedret holdbarhed med forbløffende materialebesparelse.

EW Superfolie tilpasser sig betydeligt bedre til ujævne siloer end almindelige 200µ folier. Elasticiteten holder folien fleksibel, selv om vinteren.

## ■ Data

	EW Superfolie	Minimumskrav fra DLG*
Trækstyrke	(DIN EN ISO 527-3)	
Længde	25 N/mm <sup>2</sup>	17 N/mm <sup>2</sup>
Bredde	25N/mm <sup>2</sup>	17N/mm <sup>2</sup>
Brudstyrke	(DIN EN ISO 527-3)	
Længde	500%	400%
Bredde	650%	400%
Punkteringsvægt	ASTM D 1709	
Folie	500 g	Ingen krav fra DLG*
Fold	350 g	

\* DLG (Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft).

## ■ Gastæthed

	EW Superfolie	Minimumskrav Fra DLG*
Iltgennemtrængning DIN53380 (0,2 bar 23 °C)	<143 cm <sup>3</sup> / m <sup>2</sup> / 24 timer 2013 SKZ Würzburg	250 cm <sup>3</sup> 7 m <sup>2</sup> / 24 timer

Teknisk data kan variere for hver produktion.  
\*DLG (Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft).

Det vigtigste for en ensilagefolie er gastætheden. EW Superfolie har en bemærkelsesværdig lavere iltgennemtrængning end de forskrifter DLG\* har til silofolie. Dette bliver jævnligt testet af uafhængige instanser.

## ■ Fordele ved brug af EW Superfolie:

- Mindre spild, derfor færre omkostninger.
- Minimum 12 måneders UV-stabilitet.